

Impregneerolie

Algemene productomschrijving

Productomschrijving Kleurloze primer- en impregneerolie voor binnen en buiten op basis van natuurlijke oliën en harsen. Dringt diep door in de ondergrond, geeft het hout hierdoor een hoge water- en weersbestendigheid en vormt een uitstekende grondering voor verdere afwerking. De kleur van de ondergrond krijgt een diepere tint, de houtnerf wordt geaccentueerd.

Ook verkrijgbaar: Bio Pin Impregneerolie Aqua voor binnen.

Toepassingsgebied Voor het gronderen van hout binnen en buiten, voorafgaand aan verdere oppervlaktebehandeling met dekkende lak of lazuur, alsmede voor impregneren van hout buiten of vochtbelast hout binnen.

Samenstelling
Bindmiddel: houtolie, gemod. colophonium, lijnolie
Oplosmiddel: citrusterpeen
Hulpstoffen: droogmiddelen zonder lood of barium

Kleuren kleurloos

Bewaarvoorschrift Goed afsluiten en buiten bereik van kinderen op een koele, vorstvrije plek bewaren.

Houdbaarheid Ongeopend ten minste 3 jaar houdbaar.

Verpakkingsgrootte 0,75 liter - 2,5 liter - 10 liter

Gevarenklasse Brandbaar.

Technische gegevens

Dichtheid ca. 0,9 g/ml

Viscositeit ca. 12 sec. (DIN-beker 4 mm) bij 20 °C

Vlampunt ca. 46 °C

Verbruik 70-80 ml/m² per laag, afhankelijk van het oppervlak en het zuigend vermogen van de ondergrond.

Droogtijd Bij 20 °C en gemiddelde luchtvochtigheid na 6 -8 uur droog en overschilderbaar. Sterk zuigende oppervlakken 1 - 2 dagen laten doordrogen voor eindafwerking.

Verwerking

Geschikte ondergrond Onbehandeld of geolied hout.

Eisen ondergrond De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn.

Aanbrengen Met een kwast of door onderdompeling. Niet verwerken bij temperaturen onder 10 °C. Dun en gelijkmatig opbrengen.

biopin® | Weather

Impregneerolie

Verdunnen	Het product onverdund verwerken. Indien gewenst uitsluitend verdunnen met Bio Pin Verdunner.
Voorbehandeling	Harsrijke en tropische houtsoorten afnemen met Bio Pin Verdunner en eventuele hars verwijderen.
Grondering	Eenmaal Bio Pin Impregneerolie gelijkmatig opbrengen. Na circa 15 minuten de overtollige olie goed afnemen met een niet pluizende doek. Goed laten drogen, licht aanschuren en verder afwerken met lak of lazuur.
Impregnering	Afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond 2 – 4 maal Bio Pin Impregneerolie opbrengen zoals hierboven vermeld bij Grondering, totdat de ondergrond geheel verzadigd is. Nat-in-nat doorweken, dus niet tussendoor laten drogen, maar direct een nieuwe laag opbrengen na het afnemen van de overtollige olie van de vorige laag. Pas als de ondergrond geheel verzadigd is goed laten doordrogen.
Reinigen gereedschap	Direct na gebruik reinigen met Bio Pin Verdunner.
Veiligheidsvoorschrift	<p>Goed afsluiten en buiten bereik van kinderen bewaren. Het product bevat een etherische olie (citrusterpeen) als oplosmiddel. Inslikken van dit product is schadelijk voor de gezondheid. Contact met de huid vermijden omdat dit in sommige gevallen tot huidirritatie of een allergische reactie kan leiden. Bij gebruik goed ventileren.</p> <p>In dit product gedrenkte doeken uitspreiden en goed laten drogen alvorens ze weg te werpen in verband met mogelijk gevaar van zelfontbranding van drogende oliën.</p>
Afvalverwerking	Overtollige productresten niet in de gootsteen of in de bodem laten weglopen. Volledig geleegde blikken van dit product in de daarvoor bestemde containers deponeren. Volledig opgedroogde resten van dit product kunnen bij het huisvuil worden gedeponeerd.

www.biopin.com • info@biopin.nl

Opmerking De aanwijzingen op dit technische productblad zijn het resultaat van langdurig onderzoek en toepassingen in de praktijk. De aanwijzingen dienen uitsluitend ter informatie en zijn derhalve niet bindend. De gebruiker dient de producten op hun geschiktheid te testen voorafgaand aan de gewenste toepassing. De fabrikant behoudt het recht om de samenstelling van het product te wijzigen indien dit een technische of ecologische verbetering inhoudt. Uitgave 05/2003.

Importeur: Goedhout bv, Bontekoestraat 12, 6826 SW Arnhem. Tel.: 026-3615677, email: info@biopin.nl