

Buitenbeits

Algemene productomschrijving

Productomschrijving	<p>Oplosmiddelvrije, transparante, eiglanzende lazuur op basis van plantaardige oliën en harsen voor hoogwaardige en duurzame afwerking van hout buiten. Bio Pin Buitenbeits heeft een hoge water- en weersbestendigheid. De lazuur geeft een uitstekende bescherming tegen UV-licht, met uitzondering van de kleurloze versie, blijft langdurig elastisch, bladdert niet en is dampdoorlatend.</p> <p>Ook verkrijgbaar: Bio Pin Dekkende Buitenbeits (dekkende variant).</p>
Toepassingsgebied	<p>Voor het behandelen van harde en zachte houtsoorten buitenshuis zoals kozijnen, gevelbeplating, rabatdelen, blokhutten, speeltuinelementen, tuinmeubelen, pergola's, schuttingen, etc.</p>
Samenstelling	<p>Bindmiddel: lijnolie-standolie, houtolie, ricinusolie, gemod. colophonium Oplosmiddel: water Pigmenten: aard- en minerale pigmenten Hulpstoffen: methylcellulose, plantaardige emulgator, lood- en bariumvrije stabilisatoren en droogmiddelen</p>
Kleuren	<p>transparant 2241 • noten 2245 • noors groen 2263 • palissander 2246 • grenen 2242 • fries blauw 2269 • licht eiken 2238 • noors rood 2260 De aanvankelijk melkachtige kleur verdwijnt tijdens de droging.</p>
Bewaarvoorschrift	<p>Goed afsluiten en buiten bereik van kinderen op een koe-e, vorstvrije plek bewaren.</p>
Houdbaarheid	<p>Ongeopend ten minste 2 jaar houdbaar.</p>
Verpakkingsgrootte	<p>0,75 liter - 2,5 liter</p>
Gevarenklasse	<p>Niet van toepassing</p>

Technische gegevens

Dichtheid	<p>ca. 0,98 g/ml (enigszins afhankelijk van de kleur)</p>
Viscositeit	<p>ca. 30 sec. (DIN-beker 4 mm) bij 20 °C</p>
Vlampunt	<p>n.v.t., > 200 °C</p>
Verbruik	<p>70-85 ml/m² per laag, afhankelijk van het oppervlak en het zuigend vermogen van de ondergrond.</p>
Droogtijd	<p>Bij 20 °C en gemiddelde luchtvochtigheid na 4 - 6 uur stofdroog. Na 1 dag overschilderbaar. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid vertragen het droogproces.</p>

Buitenbeits

Verwerking

Geschikte ondergrond	Hout. Bij toepassing op eiken, kastanje en sommige tropische houtsoorten kan het droogproces enigszins worden vertraagd en kunnen kleurafwijkingen optreden. Zet in die gevallen eerst een proefstuk.
Eisen ondergrond	De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn.
Aanbrengen	Met een kwast dun en gelijkmatig in de nerfrichting opbrengen. Niet verwerken bij temperaturen onder 10° C. Voor gebruik goed oproeren.
Verdunnen	Het product onverdund verwerken. Indien gewenst met water verdunbaar.
Voorbehandeling	Bio Pin Buitenbeits bevat geen biociden hetgeen doorgaans ook niet nodig is. Indien een specifieke bescherming tegen schimmels toch nodig wordt geacht de ondergrond voorbehandelen met Bio Pin Boorzout. Voor totale bescherming tegen schimmels bij langdurige vochtbelasting de speciaal hiervoor verkrijgbare producten toepassen. Op eiken, kastanje en tropische houtsoorten eerst een proefstuk zetten op een onopvallende plaats.
Grondering	Eenmaal Bio Pin Buitenbeits dun en gelijkmatig aanbrengen.
Afwerking voor	Breng nogmaals 1 laag Buitenbeits dun en gelijkmatig aan. Op sterk zuigende ondergrond of extra UV-bescherming 2 lagen Buitenbeits aan. Tussendoor licht schuren.
Renovatiwerk	Intacte lagen schoonmaken en schuren. Hierna 1-3 lagen onverdund aanbrengen. Verweerde of anderszins beschadigde laklagen compleet verwijderen. Vervolgens opnieuw lakken volgens nieuw werk. Iedere aangebrachte laag laten drogen en licht schuren. Bij onbekende verflagen de hechting van de Buitenbeits testen middels een proefstuk.
Reinigen gereedschap	Direct na gebruik reinigen met warm water en zeep (bijv. Bio Pin Reiniger) en goed naspoelen. Tijdens werkpauzes het gereedschap in water plaatsen of reinigen.
Veiligheidsvoorschrift	Goed afsluiten en buiten bereik van kinderen bewaren. In dit product gedrenkte doeken uitspreiden en goed laten drogen alvorens ze weg te werpen in verband met mogelijk gevaar van zelfontbranding van drogende oliën.
Afvalverwerking	Overtollige productresten niet in de gootsteen of in de bodem laten weglopen. Volledig geleegde blikken van dit product in de daarvoor bestemde containers deponeren. Volledig opgedroogde resten van dit product kunnen bij het huisvuil worden gedeponeerd.