

Bootlak

Algemene productomschrijving

Productomschrijving

Bio Pin Bootlak is een traditionele lak op basis van houtolie (tungolie) met een uitstekende vloeïing en blijvende elasticiteit geschikt voor toepassingen waaraan zeer hoge eisen worden gesteld. De Bootlak is geheel zeewaterbestendig en extreem slijtvast. Bio Pin Bootlak wordt verder gekenmerkt door een goed indring- en hechtvermogen en een goede UV-bestendigheid. Hoogglanzend.

Toepassingsgebied

Voor hoogglanzende afwerking van hout binnen en buiten. Bijzonder geschikt voor toepassing op boten en jachten, zoals bootromp, kajuitopbouw, masten, etc., maar ook voor tuinmeubelen en hout in vochtige ruimten.

Samenstelling

Bindmiddel: houtolie (ofwel tungolie), gemodificeerd colophonium
Oplosmiddel: citrusterpeen
Hulpstof: loodvrij droogmiddel

Kleuren

Kleurloos

Bewaarvoorschrift

Goed afgesloten en buiten bereik van kinderen op een koele, vorstvrije plek bewaren.

Houdbaarheid

Ongeopend ten minste 3 jaar houdbaar.

Verpakkingsgrootte

0,75 liter - 2,5 liter

Gevarenklasse

Brandbaar

Technische gegevens

Dichtheid

ca. 0,93 g/ml

Viscositeit

ca. 32 seconden (DIN-beker 4 mm) bij 20 °C

Vlampunt

ca. 46 °C

Verbruik

75 - 90 ml/m² voor één laag op normaal zuigende ondergrond.

Droogtijd

Stofdroog na 5 - 7 uur bij 20 °C en gemiddelde luchtvochtigheid. Overschilderbaar na 12 - 24 uur. Volledige doorharding na enkele dagen. De eerste week voorzichtig belasten.

Verwerking

Geschikte ondergrond

Hout.

Eisen ondergrond

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn.

Aanbrengen

Alleen bij een temperatuur van 8 °C of meer verwerken. Voor gebruik goed omroeren. Bio Pin Bootlak met kwast, spuit of roller dun en gelijkmatig aanbrengen. Niet in direct zonlicht verwerken. Na elke tussenlaag licht schuren met fijn schuurpapier.

Bootlak

Verdunnen	Het product onverdund verwerken. Alleen bij slecht zuigende ondergrond kan de olie 5 – 10 % verdund worden met Bio Pin Verdunner.
Voorbehandeling	Eventuele uittredende hars goed verwijderen. Harsrijke en tropische houtsoorten met Bio Pin Verdunner ontvetten.
Grondering	Met Bio Pin Bootolie éénmaal tot tweemaal voorbehandelen.
Afwerklaag	Bio Pin Bootlak één- tot driemaal dun en gelijkmatig opbrengen.
Bestaand schilderwerk	Oude loslatende verflagen volledig verwijderen en de ondergrond als nieuw hout behandelen. Overig schilderwerk goed schuren en één- tot tweemaal Bio Pin Bootlak aanbrengen.
Verzorging	Niet met agressieve reinigingsmiddelen behandelen.
Reinigen gereedschap	Direct na gebruik reinigen met Bio Pin Verdunner.
Veiligheidsvoorschrift	Goed afsluiten en buiten bereik van kinderen bewaren. Het product bevat een etherische olie (citrusterpeen). Inslikken van dit product is schadelijk voor de gezondheid. Contact met de huid vermijden omdat dit in sommige gevallen tot huidirritatie of een allergische reactie kan leiden. Bij gebruik goed ventileren. In dit product gedrenkte doeken uitspreiden en goed laten drogen of onderdampelen in water alvorens ze weg te werpen in verband met mogelijk gevaar van zelfontbranding van drogende oliën. Ook schuurstof van tussenlagen kan hetzelfde effect veroorzaken. Stofzakken na gebruik geheel leegmaken en schuurstof apart opvangen en buiten bewaren zodat geen brand kan ontstaan.
Afvalverwerking	Overtollige productresten niet in de gootsteen of in de bodem laten weglopen. Volledig geleegde blikken van dit product in de daarvoor bestemde containers deponeren. Volledig opgedroogde resten van dit product kunnen bij het huisvuil worden gedeponereerd.